

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy nawierzchni chodników  
ADRES INWESTYCJI : Chodniki na terenie miasta Legnicy  
INWESTOR : Gmina Legnica - Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy  
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogumił Wegner  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Władysław Foremniak  
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2014

---

Sporządził kalkulacje:

Sprawdził przedmiar:

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztów robót branży drogowej, niezbędnych dla realizacji remontu cząstkowego nawierzchni chodników na terenie miasta w Legnicy.

2. DANE OGÓLNE

W ramach robót przewiduje się remont cząstkowy nawierzchni chodników (likwidacja zapadnięć, wybrzuszeń i nierówności oraz uzupełnienie ubytków). Do uzupełnienia braków przewiduje się wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku, znajdujących się na bazie przy ul. Ceglanej w Legnicy, a w przypadku ich braku zakup nowych. Ponadto przewiduje się wywóz odpadów (gruz i ziemia) na wysypisko wraz z ich utylizacją. Powyższe roboty (dowóz materiałów, zakup nowych i wywóz odpadów) oraz inne roboty pomocnicze (regulacja urządzeń i elementów typu krawężniki, obrzeża), będą rozliczane kosztorysami dodatkowymi sporządzanymi w oparciu o składniki cenotwórcze.

Przewiduje się prowadzenie prac "pod ruchem pojazdów".

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233253-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych</b>			
1	KNNR 6 d.1 1106-01 z.o.2.7. 9902-03	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2	KNNR 6 d.1 1106-06 z.o.2.7. 9902-03	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
3	KNNR 6 d.1 1106-07 z.o.2.7. 9902-03 analogia	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych gr. 5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - płyty gr. 15 cm przyjęto wsp. do "R" 3,0; podbudowa z chudego betonu Rm=2,5MPa gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
4	KNNR 6 d.1 1103-01 z.o.2.7. 9902-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
5	KNNR 6 d.1 1103-03 z.o.2.7. 9902-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
6	KNNR 6 d.1 1103-04 z.o.2.7. 9902-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
7	KNNR 6 d.1 1104-02 z.o.2.7. 9902-03 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - kostka brukowa betonowa	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
8	KNNR 6 d.1 1105-03 z.o.2.7. 9902-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNNR 6 d.1 1105-01 z.o.2.7. 9902-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>